



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowo-ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu plafon o nowoczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan mleczny, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\phi 5\text{mm}$, rozstaw 150x170mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\phi 7\text{...}10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa LED E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	2,19kg / 2,48kg
Wymiary pudełka [cm]	30,5x30,5x11

Dane techniczne

2 Lamy LED E27	LED A55..60
Moc źródła światła	2 x max 9W
Strumień / światłość oprawy	735lm
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna).

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

46999021	Lampa LED E27
----------	---------------

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Części zamienne

06720003	Klosz.
ZS7120zx0011	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
7120AL0011	ALUMINIUM	9006
7120WH0011	BIAŁY	9003
7120GR0011	GRAFITOWY	7016

Zmiany konstrukcyjne

Nowy klosz.
