



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa typu reflektor.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36 stopni.
Charakterystyka oprawy	Reflektor na ramieniu długim, przenośny i do montażu stałego. Wykorzystany w oświetleniu ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x7mm, rozstaw 69x116mm
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętłę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø6...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 36D
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRIAC
Waga oprawy netto / brutto	1,45kg / 2kg
Wymiary pudełka [cm]	29,5x17x16

Dane techniczne

Lampa LED Gu10	Philips MASTER LED ExpertColor 36D 5,5-50W PAR16 Gu10
Moc źródła światła	5,5W
Moc oprawy	5,5W
Strumień źródła światła	375lm
Efektywność źródła światła	68,2lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	90
L70B50	40 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,85
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A+**

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1233XX0009	Przysłona.
1234ZX0009	Grot do wbicia w ziemię.

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 Gu10	Philips Master LED ExpertColor LED max 5,5W<=>50W PAR16 Gu10
Philips Master LED max 4W PAR16 Gu10	

Części zamienne

06000001	Klosz.
08089000	Uszczelka.
46102508	Lampa LED Gu10.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1599BL0012	CZARNY	9005
1599GR0012	GRAFITOWY	7016