



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych oraz innych koncepcji architektonicznych. Szczelność komory oświetleniowej i podłączeniowej IP65.

## Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\phi 12\text{mm}$ , rozstaw 200x200mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\phi 12,5\text{mm}$ .
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRIAC
Waga oprawy netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Wymiary pudełka [cm]	25x115x56
Powierzchnia boczna oprawy	0,232m <sup>2</sup>

## Dane techniczne

2 Moduły LED	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	18W
Moc oprawy	18W
Strumień źródła światła	1710lm
Strumień świetlny oprawy	962lm
Efektywność źródła światła	95lm/W
Efektywność oprawy	53,4lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	<b>A+</b>
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,99
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	-30...+25°C
Prąd rozruchowy	108,8mA/500 $\mu$ s

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

116ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania (kotwa L190mm).
117GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
118GA0009	Kotwa moduł montażowy.
119ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania (kotwa L700mm).
7666ZX0009	Puszka podłączeniowa z bezpiecznikiem 5x20mm.

## Części zamienne

06136000	Klosz.
08136000	Uszczelka.
ZS1360zx0010	Zestaw serwisowy.

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1360AL0010	ALUMINIUM	9006
1360BL0010	CZARNY	9005
1360GR0010	GRAFITOWY	7016