



## Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło odkryte.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1850...2750 mm Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\phi 10,5\text{mm}$ , na średnicy $\phi 240\text{mm}$ co $120^\circ$ . Skład zestawu: art.4020 - oprawa oświetleniowa art.3040 - terminal art.3010- słup oświetleniowy. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $4 \times 2,5\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $4 \times 2,5\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\phi 6...12,5\text{mm}$ .
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	12,34kg / 15,54kg

## Dane techniczne

Lampa E27	QA55 / LED A55..60
Moc źródła światła	3 x max 77W / LED 9W

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

305ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
306ZX0009	Kotwa montażowa do gruntu.

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
Osram ECO PRO Classic 77<=>100W E27	Philips ECO Classic 70<=>100W E27

## Części zamienne

0904800051	Klosz.
------------	--------

## Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
483WH0309	BIAŁY	9003
483BL0309	CZARNY	9005