



Typ Oprawy

Bryła fotometryczna Światło odkryte.

Charakterystyka oprawy Oprawa o skandynawskim wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1700...2300 mm. Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.

Sposób montażu Mocowanie oprawy: -3 otwory $\varnothing 10,5\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 207\text{mm}$ co 120° .
Skład zestawu:
art. 2020- oprawa oświetleniowa,
art. 3009- stalowy słup oświetleniowy cynkowany ogniowo,
art. 3011- aluminiowy słup oświetleniowy malowany proszkowo.
Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Przyłącze Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.

Typ źródła światła Lampa E27

Dane techniczne

Lampa E27 QA55 / LED A55..60

Moc źródła światła 2 x max 57W / LED 9W

EEL źródła światła **A+** **D**

Ta znamionowa otoczenia $+25^\circ\text{C}$

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniałna).

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

405ZX0009 Kotwa montażowa do zabetonowania.

406ZX0009 Kotwa montażowa do gruntu.

Polecane źródła światła

Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27 Philips ECO Classic 53<=>75W E27

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Części zamienne

06240000 Klosz.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|-----------|--------------|------|
| 275GA0309 | CYNK OGNIOWY | - |
| 275BL0309 | CZARNY | 9005 |